

**Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1993:129) om djurhållning inom
lantbruket m.m.¹;**

SJVFS 2002:23

Saknr L 100:2

Utkom från trycket
den 5 april 2002

beslutade den 5 april 2002

Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 4, 9, 17 och 19 §§
djurskyddsförordningen (1988:539)², i fråga om verkets föreskrifter
(SJVFS 1993:129) om djurhållning inom lantbruket m.m.

dels att 1 kap. 22 §, 2 kap. 52 och 54 §§ samt bilagorna 6 och 8 till
föreskrifterna skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas två nya paragrafer, 53 a och
54 a §§, av följande lydelse.

1 kap. Gemensamma bestämmelser

22 § Stallutrymme skall rengöras och utgödsas minst en gång dagligen,
om inte systemet för djurhållning är uppbyggt för andra rutiner som ger
god hygien.

Vid kontinuerlig uppfödning skall stall eller stallavdelning rengöras
noggrant minst en gång årligen.

Vid omgångsuppfödning skall stall eller stallavdelning rengöras nog-
grant före varje insättning av en ny omgång djur.

Hönsstallar skall därtill desinficeras regelbundet och alltid innan en ny
grupp höns sätts in³.

2 kap. Särskilda bestämmelser

52 § Inredning i hönsstall skall vara utformad så att djuren inte utsätts för
foder-, vatten- och gödselspill.

I system för frigående höns får sittpinnar inte vara placerade över
ströbädden⁴.

¹ Författningen omtryckt SJVFS 2000:107.

² Jfr rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för
skyddet av värphöns (EGT nr L 203, 3.8.1999, s. 53, Celex 31999L0074).

³ Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.

⁴ Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.

I flervåningsystem för frigående höns skall våningsplanen utföras så att spillning inte kan falla ner på lägre plan⁵.

53 a § Dränerande golv för värphöns skall vara så konstruerat att det ger stöd åt de främre klorna på varje fot⁶.

54 § När höns hålls på nätgolv eller annat dränerande golv, skall minst en tredjedel av stallgolvet vara försett med ströbädd.

Ströbäddsarean per höna får dock inte understiga 0,025 m²⁷.

54 a § I anläggningar där hönsen har möjlighet till utevistelse skall utomhusytorna ha en area som är anpassad till belägningsgraden och markytans beskaffenhet så att föroreningar undviks. De skall vara försedda med skydd mot dåligt väder och rovdjur och vid behov med lämpliga vattentråg. Flera öppningar skall ge direkt tillträde till utomhusytorna⁸.

Denna författning träder i kraft den 12 april 2002.

Stallar och anläggningar som är i bruk den 12 april 2002 får användas för djurhållning till utgången av år 2006 utan hinder av

- 2 kap. 52 § ifråga om andra och tredje stycket, 53 a §, 54 § ifråga om andra stycket och 54 a §,

- bilaga 6 punkt 6.

MATS PERSSON

Christer Nilsson
(Djurskyddsensheten)

⁵ Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.

⁶ Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.

⁷ Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.

⁸ Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.

Bilaga 6⁹

Fjäderfän

1a Utrymme för höns i inredda burar¹⁰

	Area, m ² /djur	Tillgänglig area, m ² /djur	Höjd, m
Bur	0,075 ¹⁾	0,060	0,45 ²⁾
Rede			0,20
Ströbad			0,20

1) En bur får inte vara mindre än 0,2 m².

2) Avser tillgänglig area.

1b Övriga mått för värphöns i inredda burar¹¹

Sittpinne	0,15 m per djur
Fri gångbredd mellan burradar	0,90 m
Avstånd golv - nedersta burraden	0,35 m

⁹ Ändringen innebär bl a att punkten 5 upphävs.

¹⁰ Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.

¹¹ Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.

6 Övriga mått m.m. för frigående värphöns¹²

Vatten	Rakt tråg	25 mm tråkant/höna
	Runt tråg	10 mm tråkant/höna
	Nippel eller kopp ¹⁾	Högst 10 höns/nippel eller kopp
Fodertråg	Rakt tråg	100 mm tråkant/höna
	Runt tråg	40 mm tråkant/höna
Sittpinne ²⁾		150 mm/höna
Fri höjd mellan våningar	Flervåningssystem	0,45 m
Antal våningar	Flervåningssystem	Högst 4
Öppningar till utomhusytorna ³⁾		Höjd 0,35 m Bredd 0,40 m, dock minst 2,00 m totalt per 1000 höns

1) Minst två tillgängliga för varje höna.

2) Centrumavstånd 300 mm, avstånd vägg 200 mm.

3) Skall vara utspridda utefter hela byggnadens längd.

¹² Gäller inte för anläggningar med färre än 350 höns och inte för avelshöns.

Definition av i författningen använda uttryck

Rede

Avskilt utrymme för äggläggning. Golvet i utrymmet får inte vara så utfört att fåglarna ligger direkt pårutnät av metall.

Ströbad/sandbad

Utrymme med luckert strömaterial där värphöns i bur kan tillfredsställa sina etologiska behov såsom att picka, sprätta och utföra sandbadsbeteende.

Tillgänglig area

För hönsen ständigt tillgängliga areor med minst 0,3 m bredd och minst 0,45 m fri höjd. Redesarean får inte medräknas.

Värphöns

Höns av arten *Gallus gallus* som är värmogna och som hålls för produktion av ägg som inte är avsedda för kläckning.
