

SKA-LISTA för salixodlare

Denna lista har tagits fram av Farmarenergi Mälardalen AB. Syftet är att ge tips om hur man kan underlätta för entreprenören som ska skörda salixen och på så sätt minska kostnaderna för skörden. Om du har några frågor kan du kontakta Farmarenergi Mälardalen AB. Kontaktuppgifter finns på deras webbplats www.farmarenergiab.se/.

Tillfarter	Beakta att bredden bör vara minst 6 – 8 meter. Lastbilar ska kunna köra in eller ut på skiftet. Märk ut med stolpar eller flaggor var gränserna finns. Tillfarterna ska vara väl snöröjda och sandade.
Vägar	Kontrollera bredd och status. Røj undan besvärlig vegetation som hänger in i vägområdet. En lastbil/traktor kräver 3 meter fri bredd för att komma fram. Utöver detta ska hänsyn tas till backspeglar m.m. Vägar ska vara väl snöröjda och sandade.
Övergångar	Kontrollera bredd och status på överfarter mellan olika skiften. Bredd bör vara minst 4–6 meter. Övergångar ska vara väl utmarkerade.
Upplagsplatser	I samtal med entreprenörerna kan man visa på möjliga eventuella upplagsplatser. Dessa ska vara tillräckligt stora för åkeriet så att de inte behöver rangera om. Man får inte använda allmänt vägområde. Upplagsplatsen ska underhållas med eventuell snöröjning före uppdraget påbörjas.
Rangeringsplatser	Tillräcklig stor yta för att rangera nio containerbehållare. Rangeringsplatserna ska vara väl snöröjda och sandade vid behov. Vid kyla bör man packa snö eller gräsväxt för att få tjälen att krypa ner.
Vändtegar	Vändtegar ska vara väl snöröjda. Dessa ska också packas för att få tjälen att krypa ner. Den fria bredden på en vändteg bör vara minst 8–10 meter. Vändtegarna kan med fördel hållas väl putsade under sommaren.
Fasta hinder	Varje fast hinder t.ex. brunn, stolpe eller sten ska markeras på vändteg. Snittselband (märkband) eller trästolpe som tas med vid skörd ska markera den salixrad som hindret finns i eller vid.
Snö	Snömängden i förhållande till temperatur avgör om man kan packa snön eller om man måste skrapa bort den. Glöm inte vändtegen på alla sidor som berörs.
Sand	Sandning ska utföras om det finns behov. Samtal med entreprenörerna ger en klarare bild. Finns det möjligheter så ta hem ett litet lager sand för akuta åtgärder.