

SJVFS 2017:29

**Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
om kaninhållning inom lantbruket m.m.;**

Saknr L 112

Utkom från trycket
den 6 november 2017

beslutade den 3 november 2017.

Statens jordbruksverk föreskriver¹, med stöd av 2, 4, 8 a, 17 och 18 §§ djurskyddsförordningen (1988:539) följande. Dessutom beslutar Jordbruksverket följande allmänna råd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER.....	2
Definitioner	2
2 KAP. TILLSYN OCH SKÖTSEL	3
Tillsyn.....	3
Skötsel	4
3 KAP. UTFODRING OCH VATTENTILLDELNING	5
Foder och dricksvatten	5
Anordningar, installationer och utrymme	5
4 KAP. STALLMILJÖ.....	5
Renhållning och strö.....	5
Stallklimat och luftkvalitet	6
Dagsljusinsläpp och belysning	7
Buller	7
5 KAP. UTRYMMEN OCH UTRUSTNING.....	7
Utrymmen, utrustning och inredning	7
Golv	10
Brandskydd och elsäkerhet.....	10
6 KAP. BETE OCH UTEVISTELSE	10
Betesmarker och rastgårdar	10
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.....	11

¹ Jfr rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur (EGT L 221, 8.8.1998, s. 23, Celex 31998L0058) senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EGT L 122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806). Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1 Celex 32015L1535).

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539).

2 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om hållande och skötsel av kaniner inom lantbruket m.m.

3 § Endast kaniner som är födda i fångenskap får födas upp för produktion av kött, päls eller ull eller hållas som avelskaniner.

4 § Kaniner får hållas och skötas på annat sätt än vad som anges i dessa föreskrifter om en veterinär av veterinärmedicinska skäl har ordinerat detta.

5 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i denna författning under förutsättning att det inte strider mot någon bindande EU-rättsakt, djurskyddslagen (1988:534) eller djurskyddsförordningen (1988:539).

6 § De mått som anges i denna författning är minsta mått och centrummått för normal inredning om inte annat anges. Avvikelse från föreskrivna mått kan dock godtas i befintliga stallar under förutsättning att följande kriterier uppfylls:

1. djurmiljön i stallet som helhet är mycket god,
2. konsekvenserna av måttavvikelsen bedöms endast ha ringa påverkan på djuret avseende den funktion som måttföreskriften syftar till,
3. måttavvikelsen innebär inte någon ökad risk för skador, stress eller ohälsa hos djuren, samt
4. måttavvikelsen innebär inte att tillsynen och skötseln av djuren försvåras.

Detsamma gäller vid förprövningspliktig ombyggnad av stallar om länsstyrelsen vid prövningen bedömer att kriterierna i punkterna 1 – 4 ovan uppfylls i stallet efter åtgärden och att planlösningen i stallet är god.

Definitioner

7 § Ord eller uttryck som används i denna författning har följande betydelse:

allmänna råd: definieras i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) som sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende,

avelskanin: hon- eller hankanin som hålls i syfte att avla fram kaniner för produktion av kött, päls eller ull,

betesbur: en bur utan botten eller med nätbotten som är placerad på gräsbevuxen mark så att djuren har möjlighet att beta,

bomaterial: bäddbart material såsom halm eller hö,

dB: enhet för mätning av bl.a. ljudnivå (ljudtrycksnivå). "A" anger att det ingående ljudet vägts över det standardiserade A-filtret före nivåangivelsen. dBskalan är logaritmisk. En ökning eller minskning av ljudnivån med 10 dB uppfattas av det mänskliga örat som en fördubbling respektive halvering av ljudet,

djurhållare: fysiska eller juridiska personer som enligt avtal eller lag ansvarar för eller handhar djur, oavsett om detta sker stadigvarande eller tillfälligt,

dränerande golv: ett samlingsbegrepp för genomsläppliga golv,

förvaringsutrymme: en bur eller annan behållare, ett rum, en inhägnad eller ett annat avgränsat utrymme, där djur hålls,

hårdgjord yta: ytan anses vara hårdgjord om den består av betong, asfalt eller annat likvärdigt material,

kanin: däggdjur tillhörande arten Europeisk kanin (*Oryctolagus cuniculus*),

kaninunge: kanin från födelsen och högst 8 veckor gammal,

kontinuerlig uppfödning: hållande av, i normalfallet, djur av olika åldrar i stall eller stallavdelning. Insättning av nya djur sker efterhand,

liggarea: avser boxareor som är godkända som liggytor. Anordningar för utfodring som inkräktar på liggarean inräknas inte i denna,

omgångsuppfödning: hållande av djurgrupp/flock med individer av likartad ålder i eget stall eller egen stallavdelning. Insättning av ny djurgrupp sker inom en begränsad tidsperiod och inte förrän stallet eller stallavdelningen tömts helt,

ppm: koncentration av ett visst ämne mätt i miljondelar (parts per million),

spalt: mellanrummet mellan stavarna i ett spaltgolv,

spaltgolv: spaltgolv är en typ av dränerande golv som består av stavar av t.ex. betong, trä, metall eller plast vilka läggs med visst avstånd från varandra,

stall: byggnad för hållande av djur,

stallavdelning: del av ett stall som är avskilt från andra delar av stallet, normalt med täta väggar,

termisk komfort: djuren har termisk komfort inom den s.k. termoneutrala zonen. I denna zon kan djuren utan svårigheter upprätthålla sin värmebalans. Den termoneutrala zonen begränsas nedåt av den nedre kritiska temperaturen och uppåt av den övre kritiska temperaturen. När omgivningen har en temperatur under den undre kritiska temperaturen måste djuren öka sin ämnesomsättning och äta mer foder för att behålla sin kroppstemperatur. Vid temperaturer över den övre kritiska temperaturen kommer djurens kroppstemperatur att stiga på grund av att de av fysikaliska skäl inte kan bli av med sin överskottsvärme. De kritiska temperaturgränserna påverkas av en mängd faktorer såsom djurets vikt, djurets hälsa, utfodringsintensitet, lufthastighet, luftfuktighet, liggytor, strö, antal djur i gruppen samt djurens möjlighet till rörelse,

totalarea: begreppet avser areor där djuren kan röra sig utan hinder, som regel liggarea och gödslingsarea. Anordningar för utfodring som inkräktar på totalarean inräknas inte i denna.

ungdjur: växande kanin som är äldre än 8 veckor och högst 6 månader gammal,

övertemperatur: skillnaden mellan förväntad och rådande, högre stalltemperatur.

2 KAP. TILLSYN OCH SKÖTSEL

Tillsyn

1 § Djurägaren och djurhållaren har ansvaret för kaninernas välbefinnande.

2 § Personer som har hand om kaniner ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter samt vara tillräckligt många för att dessa föreskrifter ska kunna följas.

3 § Kaniner ska normalt ses till minst en gång dagligen. Nyfödda, sjuka eller skadade kaniner samt kaniner som betar sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma gäller för högdräktiga kaniner, särskilt vid tiden kring förlossningen.

Kaninerna ska under hela parningsperioden ges extra tillsyn.

SJVFS 2017:29

4 § Kaniner ska hållas på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter.

5 § Automatiska system och anordningar som inverkar på djurskydd och djurhälsa ska kontrolleras dagligen.

Skötsel

6 § Kaniner ska hållas i en berikad miljö som ger goda möjligheter till sysselsättning och ha tillgång till lämpligt gnagmaterial.

Allmänna råd till 2 kap. 6 §

Miljöberikning kan bestå av anordningar som ger kaniner möjlighet att klättra på, hoppa upp på, krypa under eller stimulerar födosöksbeteende.

Även möjlighet för visuell kontakt med andra kaniner bör finnas.

Gnagmaterial bör utgöras av färska grenar eller kvistar med bark.

7 § Kaniner ska ha tillgång till bäddbart bomaterial.

Allmänna råd till 2 kap. 7 §

Bomaterial bör bestå av halm eller hö.

8 § Kaninernas klor ska inspekteras regelbundet och klippas vid behov.

9 § Kaniner ska hållas tillfredsställande rena. Kaniner ska vid behov ges tillräcklig pälsvård.

Allmänna råd till 2 kap. 9 §

Angorakaniner bör klippas minst en gång var tredje månad.

10 § Kaniner ska hållas på sådant sätt att de inte skadar varandra.

Könsmogna okastrerade hanar ska inte hållas tillsammans. En hona ska inte hållas kontinuerligt tillsammans med en könsmogen okastrerad hane.

Inför parningen ska honan placeras hos hanen.

Allmänna råd till 2 kap. 10 §

Tidpunkten för, och tillvägagångssättet vid sammanförandet av djur till par eller grupp bör väljas med hänsyn till djurets ålder och kön samt andra omständigheter.

Par och grupper av kaniner bör sättas samman av unga djur och hållas oförändrade. Vuxna kaniner bör sammanföras på en plats som är okänd för alla. Vid ett sammanförande bör även förvaringsutrymmet eller inredningen ändras. Vuxna honor med diande ungar bör inte sammanföras i nya grupper. En grupp bör inte bestå av fler än tio vuxna djur. Kaniner som hålls i par eller grupp bör ha tillgång till gömställen eller föremål som ger dem möjlighet att komma utom synhåll för varandra. Ungdjur bör hållas kullvis och könssorteras innan 12 veckors ålder.

11 § Kaninungar ska avvänjas tidigast vid en ålder av 6 veckor. Endast i undantagsfall om välbefinnandet hos modern eller ungarnas hotas får avvänjning göras vid lägre ålder. Kaninungar ska inte hållas ensamma. Ungdjur ska inte hållas tillsammans med modern.

Allmänna råd till 2 kap. 11 §

Kaninungar bör efter avvänjningen hållas kullvis.

Ungdjur bör könssorteras senast vid 12 veckors ålder.

12 § En kanins rörelsefrihet får inte begränsas genom att en tyngd eller annat hindrande föremål fästs vid kaninen. Rörelsefriheten får inte heller begränsas genom att olika delar av kaninens kropp binds samman eller genom att kaninen binds samman med ett annat djur.

13 § Vid drivning ska kaniner hanteras lugnt. Kaniner ska ha tillräckligt med utrymme för att kunna förflytta sig och ska tydligt kunna uppfatta drivvägen.

Allmänna råd till 2 kap. 13 § och 3 § djurskyddsförordningen

Kaninstallar bör utformas så att flyttning, transport och utlastning av djuren underlättas. Drivgångar bör ha släta ytor utan skarpa hörn.

Speciella utlastningsrum eller boxar bör inrättas vid behov.

Lastrampers lutning bör vara så liten som möjligt.

14 § Föremål och ämnen som kan skada kaninerna ska förvaras så att de är oåtkomliga för dessa.

3 KAP. UTFODRING OCH VATTENTILLDELNING

Foder och dricksvatten

1 § Kaniner ska dagligen ges foder av lämplig struktur.

Fodergivan ska garantera en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.

Ytterligare bestämmelser om foder finns bl.a. i 3 § djurskyddslagen.

2 § Kaniner ska ha fri tillgång till långsträigt grovfoder, såsom hö och gräs.

3 § Kaniner ska få dricksvatten minst två gånger per dygn.

När temperaturen i kaninens utrymme understiger 0° C ska dricksvattnet vara ljummet.

Anordningar, installationer och utrymme

4 § Utfodrings- och dricksvattensystem ska vara utformade, dimensionerade och placerade så att kaninerna lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.

4 KAP. STALLMILJÖ

Renhållning och strö

1 § Stallutrymmen ska rengöras och utgödsas minst en gång dagligen om inte systemet för djurhållning är uppbyggt för andra rutiner som ger god hygien.

Vid kontinuerlig uppfödning ska stall eller stallavdelning rengöras noggrant minst en gång årligen. Vid omgångsuppfödning ska stall eller stallavdelning rengöras noggrant före varje insättning av en ny omgång djur.

2 § Ligg och sittytor ska hållas rena och torra samt vara anpassade efter kaninerna och stallklimat (termisk komfort).

Allmänna råd till 4 kap. 2 §

Under den kalla årstiden bör liggytorna i stallar med utomhusliknande klimat vara försedda med en bädd av halm eller annat skyddande material som är lämpligt för djuren.

3 § Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet.

4 § Förvaringsutrymmen för kaniner ska vara försedda med strö av halm eller annat jämförbart material.

Allmänna råd till 4 kap. 4 §

Strömedel till angorakaniner bör utgöras av halm. Strömedel bör finnas i sådan mängd att kaniners behov av att gräva tillgodoses.

Stallklimat och luftkvalitet

5 § I stall ska kaninerna ha ett klimat som är anpassat till dem och djurhållningsformen (termisk komfort).

6 § Förvaringsutrymmen ska vara utformade och placerade så att kaninerna skyddas mot direkt solljus, vinddrag och nederbörd.

7 § Hållande av kaniner utomhus vintertid får endast ske om förvaringsutrymmet är upphöjt från marken.

8 § I värmeisolerade stallar får den relativa luftfuktigheten under vintern endast undantagsvis överstiga 80 procent, såvida inte stalltemperaturen understiger 10°C. I sådana fall får den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa luftfuktigheten inte överstiga 90.

I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten inte annat än undantagsvis överstiga uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter.

9 § I ett stall får djur endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som överstiger följande värden

- ammoniak: 10 ppm,
- koldioxid: 3 000 ppm,
- svavelväte: 0,5 ppm,
- organiskt damm: 10 mg/m³.

10 § Utgödslingssystem ska vara utformade så att djur i en stallavdelning inte kommer i direktkontakt med gödsel från annan avdelning.

Luft får inte tas in i en stallavdelning via ett utgödslings- eller urindräneringssystem eller via utrymmen som kan innehålla luftföroreningar eller smittämnen som kan påverka djurens hälsa negativt.

Öppningar mellan stallavdelningar ska kunna stängas och vara stängda när de inte används.

11 § I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.

Allmänna råd till 2 § djurskyddslagen

Stallar med mekanisk ventilation bör vara utrustade med en larmanordning som varnar för övertemperaturer, strömavbrott och fel på larmanordningen om ett ventilationsbortfall bedöms kunna medföra lidande för djuren.

Dagsljusinsläpp och belysning

12 § Kaninstallar får vara försedda med andra ljusinsläpp för dagsljus än fönster.

13 § Fönster som kaninerna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte föreligger någon skaderisk.

14 § Kaninerna ska ha tillgång till dagsljus och belysning som stödjer deras dygnsrytm och beteendebestånd.

15 § Stallar ska vara försedda med fast monterad belysning som inte förorsakar kaninerna obehag och som medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter. Kravet på fast monterad belysning gäller inte för förvaringsutrymmen utomhus för kaniner under förutsättning att tillräcklig belysning som möjliggör tillsyn är ordnad på annat sätt.

Buller

16 § Kaniner ska hållas så att buller, föroreningar eller andra yttre faktorer inte innebär störning för djuren.

17 § Buller i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar kaninernas hälsa menligt.

I stallar får kaniner endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65 dBA.

5 KAP. UTRYMMEN OCH UTRUSTNING

Utrymmen, utrustning och inredning

Allmänna råd till 2 § djurskyddslagen

Anläggningen bör sektioneras, så att avelsdjur, dräktiga och digivande honor kan hållas åtskilda från växande djur och djur som föds upp till slakt.

1 § Det ska finnas lämplig utrustning för att på ett djurskyddsmässigt godtagbart sätt hantera kaniner vid undersökning, behandling, provtagning och avlivning.

2 § Kaniner som behöver särskild vård ska kunna tas omhand lösgående i ett närbeläget utrymme och ska där vid behov kunna hysas individuellt. Utrymmet ska ha ett klimat som kaninerna är vana vid.

För kaniner som under den kalla årstiden hålls i stallar med utomhusliknande klimat ska det även finnas behandlingsplatser som kan värmas upp eller på annat sätt vara anpassade så att djurens behov av termisk komfort tillgodoses.

Allmänna råd till 5 kap. 2 §

Ett behandlingsutrymme som ska kunna värmas upp bör utformas så att uppvärmning till minst 10°C kan ske inom en timme.

3 § I anslutning till förvaringsutrymmen ska ett särskilt mottagningsutrymme finnas där kaniner som tillförs besättningen ska hållas avskilda från övrig djurhållning under minst två veckor.

4 § Förvaringsutrymmen för kaniner ska vara utformade så att kaninen kan ha bekväm sovställning, fritt sträcka ut kroppen, resa sig på ett naturligt sätt samt utföra pälsvård utan svårigheter.

5 § Förvaringsutrymmen ska vara rymningssäkra. Utrymmenas öppningar ska vara utformade och placerade på ett sådant sätt att kaninerna kan tas in och ur utrymmet på ett säkert sätt. Om förvaringsutrymmen är placerade intill varandra ska de vara utformade eller uppställda så att kaninerna inte kan skada varandra.

Allmänna råd till 5 kap. 5 §

Boxväggar i boxar utan lock bör vara minst 1,20 m höga. Avståndet mellan bursystem placerade mot varandra bör vara minst 1,40 m.

6 § Kaninhonor ska ha tillgång till bokammare senast en vecka innan beräknad tid för förlossning och fram till minst fyra veckor efter förlossningen. När honor hålls i grupp ska det finnas minst en bokammare per hona.

En bokammare ska vara avgränsad med minst två väggar och tak samt vara utformad så att kaninhonan och kaninungarna kan ligga i naturliga viloställningar.

7 § Kaniner ska ha tillgång till en hylla med tillräckligt utrymme för att kunna sitta på och under denna. Hyllan får utgöras av bolådans tak.

8 § Minsta utrymme vid grupphållning av kaniner avsedda för slakt anges i tabell 1. Hyllans area räknas inte in i angivna areor.

Tabell 1

Vikt (kg)	Längd (m)	Bredd (m)	Höjd¹ (m)	Totalarea² per djur (m²)	Liggarea² per djur (m²)
≤ 3,0	2,00	1,25	0,70	0,30	0,18
> 3,0	2,50	1,50	0,70	0,37	0,22

1. Avser avståndet mellan förvaringsutrymmets golv och tak.

2. Vid gruppstorlek > 10 kaniner ska arean ökas med 5 %.

9 § Minsta utrymme per djur vid gruppållning av andra kaniner än sådana som anges i 8 § anges i tabell 2. Hyllans area räknas inte in i angivna areor.

Tabell 2

Vikt (kg)	Totalarea (m ²)	Liggarea (m ²)	Totalarea ² Digivande avelshona inklusive kull (m ²)	Liggarea Digivande avelshona inklusive kull (m ²)	Kortaste sidan (m)	Lägsta höjd ¹ (m)
≤ 2,0	0,30	0,18	0,70	0,42	0,50	0,50
> 2,0-3,5	0,35	0,21	0,80	0,48	0,60	0,60
> 3,5-4,5	0,40	0,24	0,90	0,54	0,70	0,80
> 4,5-6,0	0,45	0,27	1,00	0,60	0,70	0,80
> 6,0	0,50	0,30	1,20	0,72	0,80	0,90

1. Avser avståndet mellan förvaringsutrymmets golv och tak.
2. Bokammare får inräknas i totalarean.

10 § Minsta utrymme per djur vid individuell hållning anges i tabell 3. Hyllans area räknas inte in i angivna areor.

Tabell 3

Vikt (kg)	Totalarea (m ²)	Liggarea (m ²)	Totalarea ² Digivande avelshona inklusive kull (m ²)	Liggarea Digivande avelshona inklusive kull (m ²)	Kortaste sidan (m)	Lägsta höjd ¹ (m)
≤ 2,0	0,50	0,30	0,70	0,42	0,50	0,50
> 2,0-3,5	0,70	0,42	0,80	0,48	0,60	0,60
> 3,5-4,5	0,80	0,56	0,90	0,54	0,70	0,80
> 4,5-6,0	0,90	0,63	1,00	0,60	0,70	0,80
> 6,0	1,00	0,60	1,20	0,72	0,80	0,90

1. Avser avståndet mellan förvaringsutrymmets golv och tak.
2. Bokammare får inräknas i totalarean.

11 § Minsta utrymme i bokammare för avelshona med kull anges i tabell 4.

Tabell 4

Vikt (kg)	Längd (m)	Bredd (m)	Höjd (m)
≤ 2,0	0,35	0,30	0,30
> 2,0-3,5	0,35	0,30	0,35
> 3,5-4,5	0,40	0,30	0,35
> 4,5-6,0	0,45	0,35	0,40
> 6	0,50	0,40	0,40

Golv

12 § Golv, ligg- och sittytor ska ha en jämn och halksäker yta.

Boxar eller liggytor med rörligt golv samt utgödslingssystem i öppna skrapgångar ska utrustas, utformas och skötas så att kaninerna inte tillfogas skador och så att utrustningen inte inverkar menligt på kaninernas beteende och hälsa.

Detsamma gäller utformningen av dränerande golvytor.

13 § Liggytan får inte bestå av dränerande golv.

14 § Dränerande golv av nät får endast användas i betesburar under förutsättning att kaninerna kommer i god kontakt med marken. Övriga dränerande golv ska bestå av plast och får endast användas i utrymmen med en temperatur på minst 10 grader C.

15 § Största andelen öppning i spaltgolv eller andra dränerande golv får vara högst 35 procent och öppningarnas bredd får vara högst 15 mm.

Första stycket gäller inte för betesburar.

Brandskydd och elsäkerhet

16 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas så att det för kaninerna finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som innebär en ökad brandrisk.

Allmänna råd till 5 kap. 16 §

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av stall.

17 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som kaninerna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte föreligger någon skaderisk.

18 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid elavbrott.

6 KAP. BETE OCH UTEVISTELSE

Betesmarker och rastgårdar

1 § Stängsel ska vara väl uppsatt och underhållet samt i övrigt utformat och anordnat på ett sådant sätt att kaniner som hålls inom stängslet eller drivs mellan stängsel inte skadas.

Stängsel som innehåller taggtråd får inte användas till kanin.

2 § Utomhusytor vara fria från föremål med uppenbar risk att skada kaninerna.

3 § Markytor som är hårt belastade av kaninerna ska vara hårdgjorda, dränerade eller naturligt ha motsvarande funktion.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft, i fråga om 5 kap. 3, 8, 9, 10, 13, 14 och 15 §§ den 1 juli 2019, och i övrigt den 1 december 2017, då Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. upphör att gälla. De allmänna råden ska gälla från samma tidpunkt.

Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av sådana stallar eller andra förvaringsutrymmen som avses ovan gäller dock de nya föreskrifterna.

LEIF DENNEBERG

Anna E Holm
(Avdelningen för djurskydd och hälsa)